单位：mm



1 GREEN TURN RIGHT

2 BLUE HIGH BEAMS

3 YELLOW LOW BEAM LAMP

4 WHITE TURN LEFT

5 BLACK DISPLAY GROUND ELECTRODE

6 PURPLR DISPLAY COMMUNICATION PROTOCOL

技术要求:

1.所有使用材料环保,符合ROHS要求;

2.外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;

3.线材无色差、刮伤等不良;

4.100%短路、开路、错线测试;

5.测试要求: 绝缘阻抗: DC 250V/20MΩ/0.05S,

耐压测试: AC 500V/2mA/0.05S,

6.防水等级: IP65;

7.线束规格:

OD: ø5.8mm,10*0.14mm²;

PVC绝缘,PVC护套,耐高温105°,阻燃等级: UL94V-1;

8.插件拉拔力30~80N;

							???		雅迪科技集团有限公司 Yadea Technology Group Co., Ltd		
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化				阶段标记	版本	重量(Kg)	比例	?????
校对			审定				S A B C	4	5	6	
审核											1
工艺			批准				第 页 共 页			幅面 A0	

底(面)用合件号	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	