

SERVICE DATA

MotoCR 50 4T

Olie og benzin	Specifikation	Note
Benzin	Blyfri min. 95 oktan	5 liter
Motorolie	Motul Scooter Power – 4T 5W40	0,7 liter
Gearolie	Motul HD SAE 80W/90	0,1 liter.
Bremsevæske	DOT 4	
Forgaffelolie	Motul Fork oil SAE 10	0,15 liter.
Ventilspillerum	0,10 intake / 0,10 exhaust	mm

Karburator	Specifikation	Note
Tomgangshastighed	1600 +/- 100 rpm.	
Blandingsskrue	1,5 omgange ud	Preset
Hoveddyse	#82	

Elektrisk	Specifikation	Note
Tændrør	NGK CR 6HSA elektrodeafstand: 0,6-0,7 mm	
Batteri		12V-3AH
Stator udmåling: lysspole	0,2 Ω	Sort - Gul
Stator udmåling: pick-up spole	115 $\Omega \pm 20\%$	Gul/blå - stel
Stator udmåling: føde spole	600 $\Omega \pm 20\%$	Rød/sort - stel
Tændspole primær	0,2 $\Omega \pm 20\%$	Sort - rød
Tændspole sekundær	3,6 K $\Omega \pm 20\%$	Tændledn - sort
Tændhætte	5 K $\Omega \pm 20\%$	
Ladespænding	14,5 $\pm 0,5V$	

Dæk	RCR	Dæktryk bar
Fordæk	120/70-12	2,5
Bagdæk	130/70-12	2,5

Tilspændingsmomenter	Specifikation	Note
Møtrik forhjul	60	Nm
Møtrik baghjul	80	Nm
Kaliperbolte	30	Nm
Topstykke møtrikker	6-7 + 90°	Nm
Topstykke bolte	12	Nm
Knasthjul	20	Nm
Svinghjul	45	Nm
Variator	45	Nm
Starterkobling	45	Nm

C. Reinhardt as

Serviceafdelingen

August 2019

MOTOCR