

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 11944

Ansøger/anmelder m.v.

Thomas Møller Pedersen A/S
Hammervvej 32
7900 Nykøbing M

Tlf. nr. 97 72 22 33
Fax nr. 97 72 21 33

Fs. j. nr. 2002-616.E-53/1
Udstedelsesdato .. 8-4-2002
Optryk nr. 2
Optryk dato 7-11-2003

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4 Art **Registreringspligtig knallert**
Tegn nr. Mærke ... **Aprilia**
4... Type/S 8... Variant/Version Model ... **RS50**
5... Type/E 9... Udfyldningstegn Type **SE**
6... Variant/Version 10... Produktionsår
7... Variant/Version 11... Produktionssted

EF-typegodkendelsesnummer e11*2000/7*00048
Placering af Fabrikationsplade På venstre side af stelrør, bag kronrør
Navn eller varemærke På fabrikationspladen
Type og stelnummer På højre side af stelrør, bag kronrør
Komponentmærkningsskilt På højre inderside af kåbe ved køler

Komponentmærkning

| Variantnr. | 1 | 2 | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| VIN-mærkning | - | - | |
| 1. Luftfilter | aprilia A-1039 e11 | aprilia A-1039 e11 | |
| 2. Karburator | Dell'Orto PHBN 12 | Dell'Orto PHBN 16 | |
| 3. Indsugningsmanifold | AM ø20 A | AM ø20 A | |
| 4. Cylinder | 113 | 113 | |
| 5. Topstykke | 209 | 209 | |
| 6. Krumtaphus | AM6 | AM6 | |
| 7. Udstødningsrør | aprilia B-1131 e11 | aprilia B-1171 e11 | |
| 8. Lyddæmper | aprilia C-1076 e11 | aprilia C-1076 e11 | |
| 9. Forreste kædehjul/remskive | 11 | Z=11 | |
| 10. Bageste kædehjul/remskive | 47 | Z=47 | |
| 11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning | Ducati Energia 32399010 | Ducati Energia 32399010 | |
| 12. Bøsning | - | - | |
| Hastighedsbegrænsning, art | Se bem. | Se bemærkninger | |
| placering | - | - | |

Vægte

| Nr. | Variant | Egenvægt (kg) | Totalvægt (kg) | Akseltryk (kg) | |
|-----|-------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| | Betegnelsen | | | 1. aksel | 2. aksel |
| 1 | | 100 | 300 | 100 | 200 |
| 2 | | 100 | 300 | 100 | 200 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

Dimensioner

| | | | |
|---------------------------|---------|--|--|
| Variantnr. | alle | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Akselafstand | 1280 | | |
| Sporvidde, 1. aksel | - | | |
| 2. aksel | - | | |
| Længde | 1920 | | |
| Bredde | 675-800 | | |

Bremser

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | alle | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | - | | |
| Fodbremse | Hydraulisk til 2. aksel | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 13,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... | 1 / 280 x 4,0 | | |
| slidmål | 3,5 | | |
| huller i skive..... | 48 / ø 7,0 | | |
| hjulcylinder | 2 / 25,0 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | 13,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... | 1 / 220 x 4,0 | | |
| slidmål | 3,5 | | |
| huller i skive..... | 45 / ø 7,5 | | |
| hjulcylinder | 2 / 28,0 | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| Variantnr. | 1 | 2 | |
| VIN-mærkning | - | - | |
| Fabrikat | Minarelli | Minarelli | |
| Type/mærkning | AM6 | AM6 | |
| Princip | 2-takt, benzin | 2-takt, benzin | |
| Cylindre | 1 | 1 | |
| Slagvolumen | 50,0 | 50,0 | |
| Maks. effekt (EF) | 1,1 | 1,3 | |
| Cylinderdiameter | 40,3 | 40,3 | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 51,0 | 51,0 | |
| totallængde | 53,0 | 53,0 | |
| stempelpind-underkant | 23,0 | 23,0 | |
| indskæring i underkant .. | 21,0 x 15,0 | 21,0 x 15,0 | |
| Standmåling | 73 | 73 | |
| ved | 2625 | 2625 | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | e11*200/7*00048 | - | |
| Gearkasse | 6 gear manuel | 6-trins manuel | |
| Maks. hastighed | 45 | 45 | |

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|
| Variantnr. | alle | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Firkantprofil | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| | - | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svinggaffel | | |
| | - | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| | i gaffelben | | |
| 2. aksel | Skruefjeder | | |
| | - | | |
| Følge, 1. aksel | 2.50 x 17 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 3.00 x 17 | | |
| | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 90/80 - 17 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 110/80 - 17 | | |
| | - | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Ved flangen i forenden af "vindkedlen" (forreste udstødningsdel) er fastsvejet et rør, formet som en tragt med ø 8,5 mm. Flangesamlingen er sikret ved at bolte og møtrikker er sammensvejet.