

Færdselsstyrelsen

Dynamovej 4, 2730 Herlev

Tlf. 33 92 91 00

Fax. 44 53 01 10

Godkendelse nr.:	S 8162
Mærke:	Aprilia
Model:	SR50
Type:	MZ

STANDARD - TYPEGODKENDELSE

Registreringspligtig knallert

Ansøger/anmelder m.v.

TMP
Thomas Møller Pedersen
Islandsvej 3

7900 Nykøbing Mors

Tlf. nr. ... 97 72 51 17

Fax nr. .. 97 72 21 33

Fs. j. nr. 1996-616.S-49/1

Udstedelsesdato .. 5-3-1997

Mærkning

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4

Tegn nr. 4... Type 7... Bremse / motor 10... Produktionsår
5... Type 8... Destination 11... Produktionssted
6... Bremse / motor 9... Destination

Placering af Fabrikationsplade På stel under dæksel bag forskjold
Navn eller varemærke På fabrikationspladen
Type og stelnummer På stel under dæksel bag forskjold
Komponentmærkningsskilt Under sæde i hjelmrum

Komponentmærkning

Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
1. Luftfilter	DGM 50882-S A-1022	DGM 50882-S A-1022	
2. Karburator	PHBN 12	PHBN 12	
3. Indsugningsmanifold	Ø 20	Ø20	
4. Cylinder	111	111	
5. Topstykke	210	210	
6. Krumtaphus	6MA-AP	5MA-AP	
7. Udstødningsrør	4LN-E4610/A NL	4LN-E4610/A NL	
8. Lyddæmper	4LN-E4610/A NL	4LN-E4610/A NL	
9. Forreste kædehjul/remskive	3YJ/3AA	3YJ/3AA	
10. Bageste kædehjul/remskive	2XX/2XX	2XX/2XX	
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	-	-	
12. Bøsning	-	-	

Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1		90	280	90	190
2		90	280	90	190
3					
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	1,2		
VIN-mærkning	-		
Akselafstand	mm	1250	
Sporvidde, 1. aksel	mm	-	
2. aksel	mm	-	
Længde	mm	1880	
Bredde	mm	720	

Bremser

	1 B0	2 B1	
Variantnr.			
VIN-mærkning			
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 190 x 3,5	
slidmål	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	30 / 8	30 / 8	
hjulcylinder stk / mm	2 / 32,0	2 / 32,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	12,0	
hjulbremse, art	Tromle	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25	1 / 190 x 3,5	
slidmål	111,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	-	30 / 8	
hjulcylinder stk / mm	-	2 / 28,0	

Motor, udstødning m.v.

	1 B0	2 B1	
Variantnr.			
VIN-mærkning			
Fabrikat	Minarelli	Minarelli	
Type/mærkning	6MA-AP	5MA-AP	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen cm ³	49,3	49,3	
Maks. effekt (EF) kW	1,46	1,46	
Cylinderdiameter mm	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde mm	48,0	48,0	
totallængde mm	50,4	50,4	
stempelpind-underkant mm	22,5	22,5	
indskæring i underkant .. mm x mm	11,5 x 25 *)	11,5 x 25 *)	
Standmåling dB(A)	86	86	
ved omdr./min	2875	2875	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed km/t	45	45	

*) Stempelskørtet er på indsugningssiden forsynet med 2 huller, der hver måler 10 x 16 mm.

Bærende elementer

	1,2 -		
Variantnr.			
VIN-mærkning			
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
Følge, 1. aksel	Skruefjeder,		
2. aksel	d = 7,5 mm, Dy = 55 mm		
Dæk, 1. aksel	3.50 x 13		
2. aksel	3.50 x 13		
Dæk, 1. aksel	130/60-13		
2. aksel	130/60-13		

Bemærkninger