

Bremser

	1	2	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 4,0	1 / 190 x 4,0	
slidmål mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 32,0	2 / 32,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	12,0	
hjulbremse, art	Tromle	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 120 x 25	1 / 190 x 4,0	
slidmål mm	121,0	3,5	
huller i skive..... stk / mm	-	30 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	-	2 / 32,0	

Motor, udstødning m.v.

	alle		
Variantnr.	-		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Aprilia		
Type/mærkning	A01		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,4		
Maks. effekt (EF) kW	2,4		
Cylinderdiameter mm	41,0		
Stempel			
sidelængde mm	42,0		
totallængde mm	45,45		
stempelpind-underkant mm	23,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	22 x 14		
Standmåling dB(A)	79		
ved omdr./min	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj			
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed km/t	45		

Bærende elementer

	alle		
Variantnr.	-		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Fælge, 1. aksel	3.50 x 13		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 13		
Dæk, 1. aksel	130/60-13		
2. aksel	-		
2. aksel	130/60-13		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 18 mm, længde 235 mm.
 Komponentmærkning punkt 11: Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning: CB1106.
 Denne mærkning er på komponentmærkningskiltet angivet som punkt 12. (Punkt 11: -)