

Bremser			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Hydraulisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	11,0	11,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 240 x 3,5	1 / 260 x 3,5	
slidmål mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	ikke oplyst	ikke oplyst	
hjulcylinder stk / mm	2 / 32,0	2 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	12,0	12,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 180 x 3,5	1 / 180 x 3,5	
slidmål mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	ikke oplyst	ikke oplyst	
hjulcylinder stk / mm	2 / 25,0	2 / 25,0	

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Derbi		
Type/mærkning	EBS050		
Princip	2-takt, benzin, vandkølet		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,0		
Maks. effekt (EF) kW	1,85		
Cylinderdiameter mm	39,9		
Stempel			
sidelængde mm	47,0		
totallængde mm	48,9		
stempelpind-underkant mm	23,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	24,0 x 13,5		
Standmåling dB(A)	78		
ved omdr./min	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	e9*2002/24*0001 *)		
Gearkasse	6 gear manuel		
Maks. hastighed km/t	45		
*) lyddæmper med indbygget katalysator.			

Bærende elementer			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Stel	Specialprofil	Specialprofil	
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel	Teleskopgaffel	
.....	-	-	
2. aksel	Bagudvendt svinggaffel	Bagudvendt svinggaffel	
.....	-	-	
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget	Skruefjedre indbygget	
.....	i gaffelben	i gaffelben	
2. aksel	Skruefjeder	Skruefjeder	
.....	-	-	
Følge, 1. aksel	1.60 x 21	2.50 x 17	
.....	-	-	
2. aksel	2.15 x 18	3.50 x 17	
.....	-	-	
Dæk, 1. aksel	80/90 - 21	100/80 - 17	
.....	-	-	
2. aksel	110/80 - 18	130/70 - 17	
.....	-	-	

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art: Bøsning isvejst forreste del af udstødningsrør med begrænset lysning ø 12 mm og indvendig længde i udstødningsrør på 115 mm.
Begrænset åbning af hjerteklap, med en afstand mellem bøjlerne på 23 mm.