



**Bremser**

Variantnr. ....	1	1	
VIN-mærkning .....	-	-	
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel	Mekanisk til 1. aksel	
venstre .....	-	-	
Fodbremse .....	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0	-	
hjulbremse, art .....	Skive	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 155 x 4,2	1 / 110 x 25	
slidmål .....	3,0	110,4	
huller i skive..... stk / mm	32 / ø 6,0	-	
hjulcylinder .....	1 / 30,2	-	
2. aksel			
hovedcylinder .....	-	-	
hjulbremse, art .....	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25	1 / 110 x 25	
slidmål .....	110,4	110,4	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder .....	-	-	

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Jincheng		
Type/mærkning .....	139FM-2		
Princip .....	4-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,0		
Maks. effekt (EF) .....	1,6		
Cylinderdiameter .....	39,0		
Stempel			
sidelængde .....	48,0		
totallængde .....	50,5		
stempelpind-underkant .....	26,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	- x -		
Standmåling .....	78		
ved .....	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	e9*92/61*0065		
Gearkasse .....	3 gear manuel		
Maks. hastighed .....	45		

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Pladestel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svinggaffel		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Fælge, 1. aksel .....	Skruefjedre		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	2,5 x 10		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	2,5 x 10		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	3.50 - 10		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	3.50 - 10		
2. aksel .....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning: Art / plasering: Indsnævring i indsugningsrør (bøsning) i anlægsfladen mod cylinder på ø 7,8 mm. Indsugningsrøret er fastgjort/sikret med sprængbolte til cylinderen.