

Bremser

Variantnr.....	-		
VIN-mærkning.....	-		
Håndbremse, højre.....	-		
venstre.....	-		
Fodbremse.....	-		
1. aksel			
hovedcylinder..... mm	-		
hjulbremse, art.....	-		
dimension..... stk / mm x mm	-		
slidmål..... mm	-		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder..... stk / mm	-		
2. aksel			
hovedcylinder..... mm	-		
hjulbremse, art.....	-		
dimension..... stk / mm x mm	-		
slidmål..... mm	-		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder..... stk / mm	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.....	alle		
VIN-mærkning.....	-		
Fabrikat.....	-		
Type/mærkning.....	1E40QMB		
Drivmiddel.....	Benzin		
Princip.....	-		
Cylindre.....	1		
Slagvolumen..... cm ³	49,3		
Maks. effekt (EF)..... kW	1,55		
Cylinderdiameter..... mm	-		
Stempel			
sidelængde..... mm	-		
totallængde..... mm	-		
stempelpind-underkant..... mm	-		
indskæring i underkant. mm x mm	- x		
Standmåling..... dB(A)	80		
ved..... omdr./min	3560		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj.....	-		
Gearkasse.....	Automatisk		
Maks. hastighed..... km/t	30		

Bærende elementer

Variantnr.....	1	2	
VIN-mærkning.....	-	-	
Stel.....	-	-	
Hjulophæng, 1. aksel.....	-	-	
2. aksel.....	-	-	
Fjedre, 1. aksel.....	-	-	
2. aksel.....	-	-	
Følge, 1. aksel.....	2,50 x 10	2,50 x 12	
2. aksel.....	2,50 x 10	2,50 x 12	
Dæk, 1. aksel.....	3.50 - 10	100/60 - 12	
2. aksel.....	3.50 - 10	100/60 - 12	

Bemærkninger

Siddepladser (antal): 1
 Godkendelsens dataindhold er reduceret jf. meddelelse nr. 1874
 Tegn 7 stelnummeret er 3 og angiver den godkendte maksimale hastighed = 30 km/t
 Hastighedsbegrænsning: Afstandsbojsning mellem forreste remskivehalvdele ø 8,2mm. Gasspjæld (løftestempel) i kaburator med højde på 28 mm, Forreste udstødningsrør med indv./udv. diameter ø15mm / ø19mm.