

Bremser			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	12,7		
hjulbremse, art	Skive		
dimension.....	1 / 190 x 4,0		
slidmål	3,2		
huller i skive.....	30 / ø 8,0		
hjulcylinder	1 / 34,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension.....	1 / 110,0 x 25		
slidmål	111,0		
huller i skive.....	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	Keeway	Keeway	
Type/mærkning	KW1E40QMB	KW1E40QMB-4	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen	49	49	
Maks. effekt (EF)	1,5	2,0	
Cylinderdiameter	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde	47,0	47,0	
totallængde	49,0	49,4	
stempelpind-underkant	22,0	22,0	
indskæring i underkant ..	24,0 x 11,0 *)	21,5 x 10,5 ***)	
Standmåling	77 **)	77 **)	
ved	2875	2750	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed	45	45	
*) 2 stk "vinduer": 9,0 mm x 16,0 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator. ***) Ingen "vinduer"			

Bærende elementer			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	3.50 x 12		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12		
2. aksel	-		
2. aksel	130/70 - 12		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 3,2 mm.
 Variant 1: I de første 50 mm af udstødningsrørets længde er indvendig diameter ø 13,0 mm.
 Variant 2: Forrørets længde = 465 mm, indvendig diameter ø 25,0 mm