

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 11692

Ansøger/anmelder m.v.					
C. Reinhardt as Industriparken 21 Box 39 2750 Ballerup		Tlf. nr. 44 83 09 10 Fax nr. 44 68 03 99		Fs. j. nr. 2001-616.E-48/1 Udstedelsesdato .. 27-11-2001	
Identifikation og påskrifter					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... RFV		Art Registreringspligtig knallert	
Tegn nr.				Mærke ... PGO	
4... Type/P	8... Motor	Model ... -			
5... Type/M	9... Motor	Type PM			
6... Variant	10... Produktionsår				
7... Variant	11... Produktionssted				
EF-typegodkendelsesnummer	 e12*92/61*0005			
Placering af Fabrikationsplade	 På højre stelrør, over baghjul.			
Navn eller varemærke	 På fabrikationspladen			
Type og stelnummer	 På lodret stelrør under kronrør.			
Komponentmærkningsskilt	 Under sæde.			
Komponentmærkning					
Variantnr.		alle			
VIN-mærkning		-			
1. Luftfilter	P226202				
2. Karburator	PB008				
3. Indsugningsmanifold	P126101				
4. Cylinder	PGO49 cm3				
5. Topstykke	P106501				
6. Krumtaphus	P106201				
7. Udstødningsrør	P2281000000				
8. Lyddæmper	P2281000000				
9. Forreste kædehjul/remskive	KHS ø 94				
10. Bageste kædehjul/remskive	GR1 ø 118				
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	SR-03B				
12. Bøsning	-				
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger				
placering	-				
Vægte					
Variant		Egenvægt	Totalvægt	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse	(kg)	(kg)	1. aksel	2. aksel
1	PMX (PM)	80	250	80	170
2	PMS (MS)	80	250	80	170
3	Big Max (PS)	80	250	80	170
4					
5					
6					
Dimensioner					
Variantnr.		1,2	3		
VIN-mærkning		-	-		
Akselafstand		1173	1195		
Sporvidde, 1. aksel		-	-		
2. aksel		-	-		
Længde		1807	1710		
Bredde		637	670		

Bremser

	2	1,3	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,7	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 190 x 3,5	
slidmål mm	3,0	3,0	
huller i skive..... stk / mm	*)	*)	
hjulcylinder stk / mm	2 / 25,4	1 / 30,23	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	-	
hjulbremse, art	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 23,0	1 / 110 x 23,0	
slidmål mm	110,5	110,5	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder stk / mm	-	-	

*) Huller i skive: 6 stk 8 x 22 mm og 6 stk 8 x 37 mm.

Motor, udstødning m.v.

	alle		
Variantnr.	P2		
VIN-mærkning	P2		
Fabrikat	PGO		
Type/mærkning	P2		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49		
Maks. effekt (EF) kW	2,0		
Cylinderdiameter mm	40,0		
Stempel			
sidelængde mm	48,0		
totallængde mm	49,8		
stempelpind-underkant mm	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	23 x 13,8 *)		
Standmåling dB(A)	81 **)		
ved omdr./min	3150		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed km/t	45		

*) I stempelskørt: 2 stk skyllehuller med dim. 9 x 16 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator.

Bærende elementer

	2	1,3	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Stel	Rørstel	Rørstel	
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel	Teleskopgaffel	
2. aksel	-	-	
2. aksel	Bagudvendt svingarm	Bagudvendt svingarm	
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget	Skruefjedre indbygget	
i gaffelben	-	-	
2. aksel	Skruefjeder	Skruefjeder	
Følge, 1. aksel	3.00 x 12	3.50 x 10	
2. aksel	-	3.00 x 12	
2. aksel	3.00 x 12	3.50 x 10	
2. aksel	-	3.00 x 12	
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12	120/90 - 10	
2. aksel	-	120/70 - 12	
2. aksel	130/70 - 12	130/90 - 10	
2. aksel	-	130/90 - 12	

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem bageste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 7,1 mm.
Elektronisk tændingsenhed mrk. SR-03B.
I lyddæmperrørets flange (ved motor) er isvejst en bøsning med indv. diam. 14 mm, længde 20 mm. Lyddæmperens fastgørelse er sikret med specialbolte.