

# Anmeldt EF-typegodkendelse E 13584

<b>Ansøger/anmelder m.v.</b>		
Scootcar Danmark Rødager Allé 131 2610 Rødovre	Tlf. nr. 36 70 33 88 Fax nr. 36 70 33 08	Fs. j. nr. .... 2004-616.E-104/1 Udstedelsesdato .. 30-7-2004

<b>Identifikation og påskrifter</b>		
VIN-kodebeskrivelse	Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZAP	Art ..... <b>Registreringspligtig knallert</b>
Tegn nr.		Mærke ... <b>Piaggio</b>
4... Type/C	8... Variant	Model ... <b>APE50</b>
5... Type/B	9... Version	Type ..... <b>C80</b>
6... Type/O	10... Løbenummer	
7... Variant	11... Løbenummer	
EF-typegodkendelsesnummer ..... e3*92/61*0164 Placering af Fabrikationsplade ..... Under sæde i førerhus. Navn eller varemærke ..... På fabrikationspladen Type og stelnummer ..... Under sæde i førerhus. Komponentmærkningsskilt ..... -		

<b>Komponentmærkning</b>			
Variantnr. ....	-		
VIN-mærkning .....	-		
1. Luftfilter .....	-		
2. Karburator .....	-		
3. Indsugningsmanifold .....	-		
4. Cylinder .....	-		
5. Topstykke .....	-		
6. Krumtaphus .....	-		
7. Udstødningsrør .....	-		
8. Lyddæmper .....	-		
9. Forreste kædehjul/remskive .....	-		
10. Bageste kædehjul/remskive .....	-		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	-		
12. Bøsning .....	-		
Hastighedsbegrænsning, art .....	-		
placering .....	-		

<b>Vægte</b>					
Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1	Pickup (10/20 ladvogn)	220	510	150	410
2	Pickup (10/20 kort ladvogn)	220	510	150	410
3	Cross (10/20 ladvogn med bøjle)	240	510	150	410
4	Van (11/21 lukket kasse)	250	510	150	410
5					
6					

<b>Dimensioner</b>			
Variantnr. ....	1,3	2,4	
VIN-mærkning .....	-	-	
Akselafstand .....	1590	1590	
Sporvidde, 1. aksel .....	0	0	
2. aksel .....	1110	1110	
Længde .....	2530-2700	2490-2500	
Bredde .....	1260	1260	

**Bremser**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Mekanisk til 1. aksel		
venstre .....	-		
Fodbremse .....	Hydraulisk til 2. aksel		
1. aksel			
hovedcylinder .....	mm -		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension.....	stk / mm x mm 1 / 124 x 17		
slidmål .....	mm 125,0		
huller i skive.....	stk / mm -		
hjulcylinder .....	stk / mm -		
2. aksel			
hovedcylinder .....	mm 19,1		
hjulbremse, art .....	Tromler		
dimension.....	stk / mm x mm 2 / 160 x 30		
slidmål .....	mm 161,0		
huller i skive.....	stk / mm -		
hjulcylinder .....	stk / mm 2 / 19,0		

Parkeringsbremse: Mek. håndbremse på begge baghjul.

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Piaggio		
Type/mærkning .....	C801M		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	cm <sup>3</sup> 50		
Maks. effekt (EF) .....	kW 1,8		
Cylinderdiameter .....	mm 38,4		
Stempel			
sidelængde .....	mm 48,0		
totallængde .....	mm 52,0		
stempelpind-underkant .....	mm 22,0		
indskæring i underkant ..	mm x mm 21,0 x 12,5		
Standmåling .....	dB(A) 85 *)		
ved .....	omdr./min 2750		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	4-trins manuel		
Maks. hastighed .....	km/t 38		

\*) Lufttilskudssystem og lyddæmper med indbygget katalysator.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Selvbærende karrosseri		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Fremadvendt svingarm		
.....	-		
2. aksel .....	Svingarme		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
2. aksel .....	Skruefjedre		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	2.50 x 10		
.....	-		
2. aksel .....	2.50 x 10		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	100/90 - 10		
.....	-		
2. aksel .....	100/90 - 10		
.....	-		

**Bemærkninger**

3-hjulet vareknallert med førerhus og åbent lad eller førerhus og lukket kasse. Udv. lad-/kasselængde: 1250-1410 mm.