



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel		
venstre .....			
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	12,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 220 x 4,0		
slidmål .....	3,5		
huller i skive..... stk / mm	10 / 6,0 x 21,0		
hjulcylinder .....	2 / 30		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0		
slidmål .....	110,5		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Piaggio		
Type/mærkning .....	C211M		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49 cm <sup>3</sup>		
Maks. effekt (EF) .....	3,0 kW		
Cylinderdiameter .....	40 mm		
Stempel			
sidelængde .....	51,5 mm		
totallængde .....	54,0 mm		
stempelpind-underkant .....	26,0 mm		
indskæring i underkant ..	25,0 x 16,0 mm		
Standmåling .....	83 dB(A)		
ved .....	3500 omdr./min		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45 km/t		

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget i gaffelben		
2. aksel .....		Skruefjeder, d = 6,7 mm Dy = 50,9 mm	
Følge, 1. aksel .....	3,5 x 13		
2. aksel .....	3,5 x 13		
Dæk, 1. aksel .....	130/60 - 13		
2. aksel .....	130/60 - 13		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør  $\varnothing 22 \times 189$  mm, og afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 6,5 mm.

Godkendelsen er tidligere udstedt til: Bjarne Egedesø A/S, Tarupvej 63-65, Postboks 609, 5210 Odense NV.