



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	12,7		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 4,0		
slidmål .....	3,5		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder .....	2 / 25,4		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110,0 x 25		
slidmål .....	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Sanyang		
Type/mærkning .....	BC		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,4		
Maks. effekt (EF) .....	2,78		
Cylinderdiameter .....	39,0		
Stempel			
sidelængde .....	48,0		
totallængde .....	50,4		
stempelpind-underkant .....	23,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	25,0 x 13,0		
Standsmåling .....	76 ***)		
ved .....	3000		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45		

\*\*\*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Følge, 1. aksel .....	Skruefjeder		
2. aksel .....	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
2. aksel .....	130/70 - 12		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø22 x 260 mm og afstandsbøsning mellem forreste remskivehalvdele med en brystbredde på 5,0 mm.