

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 12078

Ansøger/anmelder m.v.					
Yamaha Motor Scandinavia Svendborgvej 337 5260 Odense S		Tlf. nr. 63 10 95 00 Fax nr. 63 10 95 01		Fs. j. nr. 2002-616.E-57/1 Udstedelsesdato .. 26-6-2002 Optryk nr. 1 Optryk dato 9-7-2004	
Identifikation og påskrifter					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... VTL		Art Registreringspligtig knallert	
Tegn nr.				Mærke ... Yamaha	
4... Type/S		8... Variant/Version/Motor		Model ... SC50	
5... Type/A		9... Variant/Version		Type SA22	
6... Type/2		10... Løbenummer			
7... Type/2		11... Løbenummer			
EF-typegodkendelsesnummer e9*92/61*0079					
Placering af Fabrikationsplade På højre side af bagstel.					
Navn eller varemærke På fabrikationspladen.					
Type og stelnummer På stelrør under kronrør					
Komponentmærkningsskilt På forskærm.					
Komponentmærkning					
Variantnr.		1	2	3	
VIN-mærkning		-	-	-	
1. Luftfilter		3WG	3WG	3WG	
2. Karburator		PHVA12 eller PY12	PHVA12	PY12	
3. Indsugningsmanifold		4FK	4FK	4FK	
4. Cylinder		3KJ	111	3KJ	
5. Topstykke		3YJ	211	3YJ	
6. Krumtaphus		A131E	A133E	A132E	
7. Udstødningsrør		-	-	-	
8. Lyddæmper		5BW	5RW	5RN	
9. Forreste kædehjul/remskive		3AA ø 95	3AA ø 95	3AA ø 95	
10. Bageste kædehjul/remskive		5BR ø 115	5BR ø 115	5BR ø 115	
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning		5BM	5BM	5BM	
12. Bøsning		-	-	---	
Hastighedsbegrænsning, art		Se bemærkninger	Se bemærkninger	Se bemærkninger	
placering		-	-	-	
Vægte					
Variant		Egenvægt	Totalvægt	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse	(kg)	(kg)	1. aksel	2. aksel
1	(SA221, luftkølet)	80	250	80	200
2	(SA226, vandkølet)	80	250	80	200
3	(SA224, Luftkølet, Euro 2)	80	250	80	200
4					
5					
6					
Dimensioner					
Variantnr.		alle			
VIN-mærkning		-			
Akselafstand		1210			
Sporvidde, 1. aksel		-			
2. aksel		-			
Længde		1740			
Bredde		675			

Bremser

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel		
venstre			
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål	3,0		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1	2	3
VIN-mærkning	1	6	4
Fabrikat	Minarelli	Minarelli	Minarelli
Type/mærkning	A131E	A133E	A132E
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	2-takt, benzin
Cylindre	1	1	1
Slagvolumen	49 cm ³	49	49
Maks. effekt (EF)	2,24 kW	3,15	2,09
Cylinderdiameter	40,0 mm	40,0	40,0
Stempel			
sidelængde	48,0 mm	48,0	48,0
totallængde	50,4 mm	50,4	50,4
stempelpind-underkant	22,5 mm	22,5	22,5
indskæring i underkant .. mm x mm	13,8 x 23,0 *)	13,8 x 23,0 *)	13,8 x 23,0 *)
Standmåling	78 **) dB(A)	77 **) dB(A)	79 Se bemærkninger ***)
ved	3250 omdr./min	3750	3375
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	-
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Maks. hastighed	45 km/t	45	45

**) Lyddæmper med katalysator. *) 2 stk. "vinduer" i stempelskørt: Variant 1: 10 x 16 mm, Variant 2: 9 x 16 mm.

Bærende elementer

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget i gaffelben		
2. aksel		Skruefjeder	
Følge, 1. aksel	2.75 x 12		
2. aksel	-		
2. aksel	3.00 x 12		
Dæk, 1. aksel	110/70 - 12		
2. aksel	-		
2. aksel	130/70 - 12		
2. aksel	120/70 - 12		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Variant 1 og 2: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 x 295 mm.
 Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele, tykkelse: Variant 1: 5,0 mm. Variant 2: 5,5 mm
 Variant 3: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 x 230 mm hvor der på enden af resonatorrøret er tilsluttet et lufttilskudssystem.
 Variant 3: Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele, med en tykkelse på: 5,5 mm
 ***) Udstødningssystemet og lyddæmperen er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem, opfylder emissionsnorm: Euro 2.