



**Bremser**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål .....	3,0		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder .....	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0		
slidmål .....	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1	2	
VIN-mærkning .....	V	X	
Fabrikat .....	Minarelli	Minarelli	
Type/mærkning .....	A132E	A144E	
Princip .....	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre .....	1	1	
Slagvolumen .....	49	49	
Maks. effekt (EF) .....	1,61	2,12	
Cylinderdiameter .....	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde .....	48,0	48,0	
totallængde .....	50,4	50,4	
stempelpind-underkant .....	22,5	22,5	
indsækning i underkant .. mm x mm	13,8 x 23,0 *)	13,8 x 23,0 *)	
Standmåling .....	84 **)	85 **)	
ved .....	3250	3750	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-	-	
Gearkasse .....	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed .....	45	45	

\*\*) Lyddæmper med katalysator. \*) 2 stk. "vinduer" i stempelskørt: Variant 1: 10 x 16 mm, Variant 2: 9 x 16 mm.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Følge, 1. aksel .....	Skruefjeder		
2. aksel .....	-		
Dæk, 1. aksel .....	2.75 x 12		
2. aksel .....	3.00 x 12		
Dæk, 1. aksel .....	110/70 - 12		
2. aksel .....	130/70 - 12		
	120/70 - 12		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Variant alle: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 x 230 mm hvor der på enden resonatorrøret er tilsluttet et lufttilskudssystem.

Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele, med en tykkelse på: 5,5 mm

\*\*\*) Udstødningssystemet og lyddæmperen er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem, opfylder emissionsnorm: Euro 2.