

Standard typegodkendelse A 9843

Ansøger/anmelder m.v.

Yamaha Motor Denmark A/S
Svendborgvej 337
5260 Odense S

Tlf. nr. 65 95 95 00
Fax nr. 65 95 95 41

Fs. j. nr. 1999-616.A-29/1
Udstedelsesdato .. 4-5-1999

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... VG5
Tegn nr.
4... Type 8... Variant
5... Type 9... Udfyldningstegn/0
6... Type 10... Udfyldningstegn/0
7... Type 11... Destination

Art **Registreringspligtig knallert**
Mærke ... **Yamaha**
Model ... **WHY**
Type **SA03**

Placering af Fabrikationsplade Under trinbræt på venstre side
 Navn eller varemærke På fabrikationspladen
 Type og stelnummer På stel under kronrør
 Komponentmærkningsskilt Under sæde

Komponentmærkning

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
1. Luftfilter	5EU		
2. Karburator	PHVA12 / PY12		
3. Indsugningsmanifold	Ø20		
4. Cylinder	3YJ		
5. Topstykke	3YK		
6. Krumtaphus	3KJ		
7. Udstødningsrør	5EU		
8. Lyddæmper	5EU		
9. Forreste kædehjul/remskive	3AA ø 94 mm.		
10. Bageste kædehjul/remskive	5BR ø 115 mm.		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	3KJ		
12. Bøsning	-		
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger		
placering			

Vægte

Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelsen			1. aksel	2. aksel
1		70	260	150	170
2					
3					
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Akselafstand	1294		
Sporvidde, 1. aksel	-		
2. aksel	-		
Længde	1940		
Bredde	685		

Bremser

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel Mekanisk til 2. aksel		
venstre			
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 220 x 4,0		
slidmål	3,5		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Minarelli		
Type/mærkning	A104E		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen	49,2		
Maks. effekt (EF)	2,5		
Cylinderdiameter	40,0		
Stempel			
sidelængde	48,0		
totallængde	50,4		
stempelpind-underkant	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	12,4 x 23,0		
Standmåling	77		
ved	3250		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed	45		

Bærende elementer

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget i gaffelben		
2. aksel		Skruefjeder, d=7,7 mm, Dy=48,0 mm.	
Følge, 1. aksel	1.6 x 16		
2. aksel	1.85 x 16		
Dæk, 1. aksel	70/90 - 16		
2. aksel	80/90 -16		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/placering: Afstandsskive, 6,0 mm tykkelse, mellem forreste remskivehalvdele.
Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør, ø 22 mm, længde 210 mm.