



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål .....	3,0		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder .....	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110,0 x 25		
slidmål .....	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Minarelli		
Type/mærkning .....	A130E		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,0		
Maks. effekt (EF) .....	2,09		
Cylinderdiameter .....	40,0		
Stempel			
sidelængde .....	48,0		
totallængde .....	50,4		
stempelpind-underkant .....	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	23,0 x 12,4 **)		
Standmåling .....	79 *)		
ved .....	3375		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45		

\*) Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem. \*\*) 2 stk "vinduer" 10,0 x 16,0 mm.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	3.50 x 12		
.....	-		
2. aksel .....	3.50 x 12		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
.....	-		
2. aksel .....	130/70 - 12		
.....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning: Art: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22,0 mm, længde 250 mm.  
Afstandsskive med en tykkelse på 5,6 mm mellem forreste remskivehalvdele.  
Motoren opfylder emissionskrav: Euro 2.